

LED

LED シーリングライト


LED 四角フラットパネル 直付け式タイプ

オフィス、工場、倉庫、学校、サイン・看板など
明るさやスペースを重視する場所に。

◆薄型軽量

◆省エネ

◆長寿命



ご希望に応じたカスタマイズもいたします。お気軽にご相談ください。

	CLL25W150D60K-63	CLL48W150D60K-66	CLL50W150D60K-123	CLL105W150D60K-126
形状	600mm×300mm	600mm×600mm	1200mm×300mm	1200mm×600mm
高さ	37mm	37mm	37mm	37mm
消費電力	25W	48W	50W	105W
LED使用数	300	600	696	1392
全光束	1640 lm	3080 lm	2980 lm	6500 lm
照度 (直下1m)	425 lx	935 lx	903 lx	1790 lx
重量	2.8kg	4.2kg	4.8kg	9.6kg
共通仕様				
定格電源	AC100~240V		相対湿度	10%~80%
照射角	150° (ビーム角135°)		ボディー素材	スチール
使用環境	- 25~40°C		カバー	ポリカーボネートカバー
演色評価数	3000k 75以上、4000k、5000k、6000k 70以上		対応	CE、RoHS
色温度	3000k 電球色、4000k 白色、5000k 昼白色、6000k 昼光色		保証期間	2年
保管温度	- 40~60°C			

●製造:

COTAC

株式会社コタック

〒253-0041

神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎1-2-43 サークル茅ヶ崎 第2 2F

TEL:0467-50-0478 FAX:0467-50-0479

MAIL:info@cotac.co.jp WEB:http://www.cotac.co.jp/

●販売代理店:

※LED素子は製造上のバラツキがある為、同じ型番でも明るさや色が異なることがあります。
※カタログの内容および製品の仕様は予告なく変更することがあります。

カタログ記載内容2011年8月現在