

COTAC コストをおさえ、地球に優しく。

器具一体型ダウンライト代替シリーズ

LED ダウンライト ラウンド

薄型軽量。既存の穴径を利用して、簡単に取り付けられます。

NEW! リニューアルし、より薄型、より軽量、より広角になりました。

高品質
LED

ムラのない広がりのある光が空間を演出。

ホテル・マンション・商業施設など、あらゆるシーンにフィット

省エネ

消費電力を大幅に低減

長寿命

ライト交換の手間とコストを削減



ご希望に応じたカスタマイズもいたします。お気軽にご相談ください。

	DWL6WN DWL6WL	DWL9WN DWL9WL	DWL12WN DWL12WL	DWL18WN DWL18WL
消費電力:(±10%)	8W	12W	15W	20W
全光束:(±10%)	N: 680 lm L: 600 lm	N: 1000 lm L: 960 lm	N: 1150 lm L: 1100 lm	N: 1500 lm L: 1400 lm
寸法:	Ø145±2mm × 高さ36.5±1mm	Ø180±2mm × 高さ36.5±1mm	Ø180±2mm × 高さ36.5±1mm	Ø236±2mm × 高さ47±1mm
取り付け穴径:	Ø125mm	Ø150mm	Ø150mm	Ø200mm
重量:(±5%) 電源含まず	250g	250g	250g	380g

共通仕様

照射角:	120°	保管温度:	-40~60° C
周波数:	50/60Hz 共用	ボディー素材:	スチール
定格入力電圧:	VAC100~240V 共用	カバー:	ポリカーボネート
色温度:	昼白色(N)、電球色(L)	対応:	PSE、CE、FCC、UL、RoHS、cUL (driver)
動作温度:	-25~40° C	保証期間:	2年

● 製造: **COTAC**

株式会社コタック

〒253-0041

神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎1-2-43 サーパス茅ヶ崎 第2 2F

TEL:0467-50-0478 FAX:0467-50-0479

MAIL:info@cotac.co.jp WEB:http://www.cotac.co.jp/

※LED素子は製造上のバラツキがある為、同じ型番でも明るさや色が異なることがあります。
※カタログの内容および製品の仕様は予告なく変更することがあります。

カタログ記載内容2015年6月現在