

少しの電力で遠くを照らす

電気代を80%以上削減可能



PJJシリーズ
【15度/38度】



PJJシリーズ
【100度】

- ◆軽量・コンパクト
- ◆耐環境
- ◆省エネ
- ◆長寿命

特殊レンズを使用(特許取得)

- ・距離を飛ばす【スポットタイプ】
- ・光を拡散する【拡散タイプ】

耐環境性(防錆・防蝕・耐熱)に優れた投光器

- ・アルミ合金を使用 IP67(防塵・防浸)を実現
- ・寒冷地対応 動作温度 マイナス40度まで

AC100~240Vに加え、DC12V/24V仕様もあり

工事現場、屋外建物のライトアップ、道路、トンネル、駅、駐車場、配管・電気工事、坑内現場、自動車整備、修理工場、倉庫、冷凍倉庫、物置、農園などの照明に。

ご希望に応じたカスタマイズもいたします。お気軽にご相談ください。

●製造: **COTAC**

株式会社コタック
〒253-0041
神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎1-2-43 サークル茅ヶ崎 第2 2F
TEL:0467-50-0478 FAX:0467-50-0479
MAIL:info@cotac.co.jp WEB:http://www.cotac.co.jp/

●販売代理店:

※LED素子は製造上のバラツキがある為、同じ型番でも明るさや色が異なることがあります。
※カタログの内容および製品の仕様は予告なく変更することがあります。

カタログ記載内容2011年 8月現在

品番	PJJシリーズ【15度/38度】 共通仕様
寸法	幅289×高さ219×奥行96mm
定格電源	AC100~240V、DC12V/24V
周波数	50~60Hz
使用環境	-40~50℃
保護構造	IP67(防塵・防浸)
ボディ素材	アルミ合金
重量	3.3kg
色温度	6000K(その他2800K~受注生産)
保障期間	1年

品番	PJJシリーズ【100度】 共通仕様
寸法	幅289×高さ219×奥行96mm
定格電源	AC100~240V、DC12V/24V
周波数	50~60Hz
使用環境	-40~50℃
保護構造	IP67(防塵・防浸)
ボディ素材	アルミ合金
重量	3.3kg
色温度	6000K(その他2800K~受注生産)
保障期間	1年

	12W/15 度角	12W/38 度角	36W/15 度角	36W/38 度角
品番	PJL12W15D60K	PJL12W38D60K	PJL36W15D60K	PJL36W38D60K
消費電力	13W	13W	32W	32W
LED使用数	1W×12	1W×12	3W×12	3W×12
全光束	1350 lm ± 10%	858 lm ± 10%	2303 lm ± 10%	1250 lm ± 10%
照射角	15°(スポット式)	38°(拡散式)	15°(スポット式)	38°(拡散式)

距離(m)	直下の距離による照度(Lx)	直下の距離による照度(Lx)	直下の距離による照度(Lx)	直下の距離による照度(Lx)
1	30004	3673	55567	5409
2	7501	918	13892	1430
3	3334	408	6174	654
4	1875	229	3473	381
5	1200	146	2223	244
6	833	102	1544	169
7	612	74	1134	118
8	468	57	868	89
9	370	45	686	73
10	300	36	555	59

品番	PJL60W38D60K
消費電力	52W
LED使用数	5W×12
全光束	2595 lm ± 10%
照射角	38°(拡散式)

品番	PJL56W100D60K
消費電力	62W
LED使用数	1W×56
全光束	4360 lm ± 10%
照射角	100°

距離(m)	直下の距離による照度(Lx)	直下の距離による照度(Lx)
1	13983	1862
2	3496	465
3	1554	206
4	873	116
5	559	74
6	388	51
7	285	38
8	218	29
9	172	23
10	139	18